

Bestek voor het aanbrengen van tuffbau producten.

Betreft: tufftop

tufftop is een hoogwaardige, niet doorlatende, zelfverdichtende, vloeibare voegmortel, die geschikt is om bestrating te voegen van natuursteen, beton, keramiek en baksteen die aan zware belasting wordt blootgesteld.

Mei 2021

tuffbau
P.O.Box 716
5201AS 's-
Hertogenbosch
+31 (0)73 80 80 888
E-mail:
mail@tuffbau.com
www.tuffbau.com

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOG HOOFD- CODE	SNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1			<p>Tufftop tufftop is een hoogwaardige, niet doorlatende, zelfverdichtende, vloeibare voegmortel, die geschikt is om bestrating te voegen van natuursteen, beton, keramiek en baksteen die aan zware belasting wordt blootgesteld.</p> <p>Leverancier:</p> <p>Tuffbau P.O. Box 716 5201 AS 's-Hertogenbosch Tel. +31 (0) 73 80 80 888 E-mail: mail@tuffbau.com Internet: www.tuffbau.com</p>			
101010	831599		<p>Voegen elementenverharding met tufftop Situering: Volgens tekeningnr (s) Het te voegen oppervlak grondig reinigen. Direct voor het voegen de elementenverharding. grondig nat maken. Verwerken conform verwerkingsadvies leverancier.</p>	m ²	1,00 V	
101012	831599		<p>Aanbrengen voegvulling tufftop voor bestrating. Totale oppervlak: m² Verhardingstype: <natuursteen> <beton> <keramiek><baksteen> Op een straatlaag.... Voegmortel type tufftop o.g. Leverancier: tuffbau. Kleur: <lichtgrijs> <middengrijs> <donkergrijs> Drukvastheid ~45 N/mm² Buigtreksterkte ~ 7,5 N/mm²</p> <p>Verbruik ca....kg/m² Voeghoogte: ...mm Voegbreedte: ...mm (minimaal 4mm) Aanbrengen volgens verwerkingsadvies tufftop</p>	m ²		1,00 I
				kg		1,00 L